

Messe
Düsseldorf GmbH
Postfach 101006
G3-VS
D-40001 Düsseldorf

Grundriss-Skizze
Lay-out Plan

Veranstaltung:

Name des Ausstellers:
Name of exhibitor:
3013019 000

ProWein
BOSNIA AND
HERZEGOVINA

Bitte nur Platzierung Ihrer Bestellung einzeichnen
Please mark only the areas for distribution of your material

Standnummer:
Stand No. 1046525 16.03.-18.03.25
9D130

Zeichenerklärung (Bedeutung)	legend (order)	Hallenlegende	hall legend
Hallenrückenwand Existing hall back wall		Deckenknoten max. Nutzlast 50 kg (UK 8,21m) Fixing points max. load 50 kg (lower edge 8,21m)	
Standberandung ohne Wände Stand limit without walls		Säule (Ø 0,61m) pillar (Ø 0,61m)	
Wasser- und -ablauf Water supply and drainage		Kanal-Notausstieg (85x85) muss freigelassen werden Emergency exit from access channel (85x85) must be kept free	
Dreiphasenstromanschl. 3,3 kW mit Schuko Steckdose Three-phase connection 3,3 kW with schuko socket		Leitsystemwürfel – unter Hallendecke - Hinweis auf Fluchtrichtung (UK ca.5,70 m) Suspended hall number including emergency exit sign (lower edge 5,70m)	
Drehstromanschluss, z.B. 7, 14, 19, 34 kW Three-phase connection, e.g. 7, 14, 19, 34 kW		Max.Bauhöhe vor dem Servicebereich – 3,20m Max.height 3,20m in front of the service area	
Schuko Steckdose 230 V Schuko socket 230 V		Revisionsöffnung (1,0mx1,0m) muss freibleiben Service hatch (1,0mx1,0m) must be kept clear	
CEE Kupplung 400 V mit 16, 32, 63 A CEE sockets 400 V with 16, 32, 63 A			
Druckluft Compressed air			
Abhängungen von der Hallendecke (max. Nutzlast 50 kg) Suspended items (max. load 50 kg)			
Feuermelder und Wasserhydrant 1,50x0,50 Fire alarm and hydrant 1,50x0,50			
Schlüsselschalter müssen freigelassen werden Switch for hall door must be kept clear			
Max.Bauhöhe im Bereich der Rolltore – 5,50m Max.height 5,50m in the range of the rolling gate			
Masstab: 1 : 100 Scale:	Fläche: F = 60 qm Area:	Zur Beachtung! Werden mehr als 30 m² Standfläche mit geschlossenen Decken versehen oder werden die Sicherheitsabstände zwischen Ständen mit geschlossenen Decken – geringer als 5,0m – ausgeführt, ist der Einbau von Sprinklern im Stand erforderlich Please note! If more than 30m² of stand area is covered by a closed ceiling or the uncovered safety area between stands with closed ceilings is less than 5,0 m, the stand must be fitted with sprinklers Ausschnitt Abhängpunkte von Hallendecke detail of ceiling fixing points	

Gang / aisle

Gang / aisle

10.00
Gang / aisle

6.00
Gang / aisle



PRE-PLANNING-24/08/28

VINISTRA

CROATIA

LISHI (IL)

ARMENIA WINE
(AR)

CJSC BUKET
MOLDAVII (MD)

9E122

9F123

9C130

ARMENIA

9D130

BOSNIA AND
HERZEGOVINA

9E130

TÜRKEI
IEA
150 SQM

9 - B

Eingang /
Entrance

Rolltor mit
Notausgang
Roll door with
emergency